

УКАЗАНИЯ

ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАГАЖНИКОВ

Перед тем, как установить багажник, необходимо ознакомиться с заводской инструкцией по установке багажников.

Установка багажника должна производиться в соответствии с инструкцией, представленной в виде рисунков:

- обратите внимание на последовательность обозначений и размещения элементов,
- во избежание деформации кузова, либо багажника, болты следует затягивать с применением умеренной силы,
- во время окончательной установки багажника на крыше автомобиля, крепежные болты следует затягивать попеременно, раз с левой, а раз с правой стороны автомобиля, располагая багажник симметрично оси транспортного средства.

Багажник следует устанавливать на чистую и сухую крышу.

Если на автомобиле имеется предусмотренное производителем место крепления багажника, например, помеченные стрелками, багажник следует устанавливать исключительно на этом месте.

При возникновении проблем с установкой багажника, за помощью следует обратиться по месту его приобретения.

После установки багажника необходимо проехать несколько километров, а затем, проверить хорошо ли затянуты все болты и гайки. Их следует также регулярно проверять во время эксплуатации.

Общий вес багажника и груза не может превысить вес, указанный производителем автомобиля.

Перевозимый груз должен быть равномерно закрепленным и не может выходить за контур автомобиля.

Груз должен быть всегда хорошо прикреплен к багажнику.

Не забывайте, что в зависимости от транспортируемого груза, поведение автомобиля на дороге меняется.

Когда Вы путешествуете с грузом на багажнике, избегайте резкого торможения и ускорения, а повороты берите плавно.

Помните, что перед тем, как отправиться на автоматическую мойку, багажник необходимо снять.

Если багажник опирается на подушки, крышу необходимо последовательно очищать от пыли (грязи).

Когда багажник не используется, по экономическим причинам (его сопротивление влияет на расход горючего) багажник рекомендуется снять.

После снятия багажника его следует поместить в сухое место, не забывая о смазке резьбовых деталей.

Инструкция по монтажу багажника TRAMP

Монтировать багажник на крышу автомобиля следует после ознакомления с инструкцией.

1. Из опор (1) следует вынуть декоративные крышки (2). Одновременно с этим удалить с поперечин декоративные заглушки (3).
2. Поддерживающий кронштейн стягивающего троса (4) установить на поперечину (кронштейн находится в пакете с фурнитурой).
3. Если монтаж багажника осуществляется на четырехдверный автомобиль, следует использовать четыре лапы (5) одинаковой длины (короткие). В случае установки на двухдверный автомобиль, спереди использовать две лапы короткие, сзади - две длинные.
4. На концы поперечин установить опоры (1) (см. рисунок).
5. Установить поперечины с опорами на крышу автомобиля так, чтобы подушки (6) плотно прилегали к поверхности крыши.
6. Отрегулировать высоту металлической лапы (5) с помощью винта (7) так, чтобы рабочая часть данной лапы вошла в зацепление с учетом дверного проема автомобиля (не затягивать регулировочный винт до упора).
7. Установить регулировочный трос (8), продев его через кронштейн троса (4). Концы троса вставить в круглые отверстия опор (1). Вкрутить регулировочные винты с барашками (9) в концы стягивающего троса.
8. После предварительной установки вышеуказанных элементов необходимо барашками (9) натянуть стягивающий трос (8), используя рожковый ключ № 11. После натяжения стягивающего троса необходимо повернуть винты (7) так, чтобы подушка (6) плотно прилегала к поверхности крыши.
9. Установить поперечины симметрично относительно оси автомобиля и зафиксировать их положение винтами (10). По окончании монтажа

10. Требования безопасности:

Перед использованием багажника проверить прочность его крепления к крыше автомобиля.
После закрепления груза на багажнике проверить прочность его установки на крыше автомобиля.
Максимальная грузоподъемность багажника TRAMP:
для двухдверных автомобилей - 60 кг;
для четырехдверных автомобилей - 80 кг.

